

Lampe d'extérieur

L 270 / 271 digi SC



Top moderne.

À l'intérieur comme à l'extérieur.

- Design affiné et rectiligne
- Capteur intégré de manière invisible dans le produit
- 3 zones de détection activables ou désactivables de manière flexible
- Qualité de détection toujours aussi fiable, indépendamment du sens de la marche
- Réglages via Bluetooth avec STEINEL Connect App



Mesh
Connect



Technologie de capteur digi révolutionnaire.
Qualité de détection indépendante du sens de la marche.



Régler et mettre en
réseau via l'application

36.000 h

Les LED ont une durée de vie allant
jusqu'à 22 ans ou 36.000 heures.

Lampe d'extérieur

L 270 / 271 digi SC



 <p>Régler et mettre en réseau via l'application</p>	 <p>Capteur infrarouge 180°</p>	 <p>Portée tangentielle 6 m Portée radiale 5 m</p>	 <p>2 - 2000 lx</p>	 <p>10 sec - 60 min</p>
 <p>Allumage en douceur</p>	 <p>10 - 100 %</p> <p>Balysage</p>	<p>3000 K</p> <p>Blanc chaud</p>	 <p>Réglages via l'application STEINEL Connect</p>	 <p>Aluminium de haute qualité</p>
 <p>Possibilité de mise en réseau par Bluetooth Mesh Connect</p>	<p>Nouvelle application STEINEL Connect pour le standard Bluetooth Mesh Connect</p>   <p>DISPONIBLE SUR Google Play</p> <p>Télécharger dans l'App Store</p>		<p>Données techniques L 271 digi SC</p> <p>Puissance 6,6W</p> <p>Flux lumineux 566 lm</p> <p>Réglage de la minuterie 10 sec - 60 min</p> <p>Matériau du boîtier Aluminium</p> <p>Sensor Connect, anthracite..... 4007841 067212</p> <p>Connect (sans capteur), anthracite..... 4007841 068714</p>	
			<p>Données techniques L 270 digi SC</p> <p>Puissance 7,8W</p> <p>Flux lumineux..... 637 lm</p> <p>Réglage de la minuterie 10 sec - 60 min</p> <p>Matériau du boîtier Aluminium</p> <p>Sensor Connect, anthracite..... 4007841 067205</p>	