


Projecteur LED sans détecteur

XLED ONE XL

blanc
EAN 4007841 065232
Réf. 065232



Longévité LED
50.000 h



3000K warmweiß



IP44



Panel 180° vertical



Innenleuchte/
Außenleuchte



Energie sparen



CE



Lichtquelle nicht
austauschbar



Betriebsgerät nicht
austauschbar



Herstellergarantie

Description du fonctionnement

Un éclairage puissant à grande échelle. Le projecteur XLED ONE XL de 42,6 W diffuse une lumière chaude de 3000 K et . Le projecteur pour le plafond ou mural peut être orienté à 180° à la verticale et est équipé de LED de qualité supérieure et vraiment de très longue durée : 30 ans. Sans restriction. Classe de protection IP44.

Caractéristiques techniques

Dimensions (L x l x H)	193 x 259 x 215 mm
Avec source	Oui, système d'éclairage LED STEINEL
Avec détecteur de mouvement	Non
Garantie du fabricant	3 ans
Variante	blanc
UC1, Code EAN	4007841065232
Emplacement	Extérieur
Emplacement, pièce	extérieur, Cour et allée
Lieu d'installation	mur, plafond
Montage	Mur, Plafond, En saillie
Résistance aux chocs	IK03
Indice de protection	IP44
Classe	I
Température ambiante	-20 – 40 °C
Matériau du boîtier	Aluminium

Matériau du cache	Verre transparent
Alimentation électrique	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Interrupteur crépusculaire	Non
Flux lumineux total du produit	4200 lm
Efficacité totale du produit	99 lm/W
Température de couleur	3000 K
Écart de couleur LED	SDCM3
Ampoule	LED non interchangeable
Durée de vie des LED (max. °C)	50000 h
Durée de vie LED L70B50 (25°)	> 36000
Diminution du flux lumineux selon LM80	L70B10
Système de refroidissement des LED	Contrôle thermique passif
Fonction balisage	Non
Puissance	42,6 W
Indice de rendu des couleurs IRC	= 80

<https://www.steinell.de>

Sous réserve de modifications techniques.

04.2024

Page 1 de 2

Projecteur LED sans détecteur

XLED ONE XL

blanc

EAN 4007841 065232

Réf. 065232



Dessin dimensionnel




Schéma du circuit

