

# PD-24 ECO

COM1 - faux-plafonds noir  
 EAN 4007841 087845  
 Réf. 087845



Magnet zur einfachen Installation	Infrarot-Sensor 360°	Montagehöhe max. 4 m	Max. ø 24 m	Präsenz Ø 7,5 m	2 - 1000 Lux	IP20	Teach mode	Herstellergarantie steinel-professional.de/garantie	CE

## Description du fonctionnement

Détection de mouvements, de présence et mesure de l'éclairage pour les bureaux, les salles de réunion, les zones de passages, etc. Les détecteurs de présence IR à 360 ° sont conformes aux dispositions de sensNORM et sont parfaits pour profiter d'exigences standard à base de capteurs dans la zone du bien. Avec interface COM1, KNX et DALI 2 IPD. Pour l'interface COM1, avec entrée interrupteur et mode entièrement automatique et semi-automatique. Portée pour la détection de mouvements : Ø 8 m ou Ø 24 m. Fonction de détection de présence dans une zone de Ø 6 m ou de Ø 7,5 m. Capuchons enfichables dans la couleur assortie inclus. Convient à une installation encastrée, en saillie ou en faux-plafond. Configuration et commande via la télécommande Smart Remote ou à l'aide d'un potentiomètre. Montage intuitif grâce à la connexion enfichable magnétique modulaire. Un retour LED favorise une mise en service sécurisée. Hauteur d'installation de 4 m max. Montage en parallèle (max. 10 détecteurs). Charge de commutation : 2000 W ou 500 W (LED). Disponibles en noir ou blanc.

## Caractéristiques techniques

Dimensions (Ø x H)	109 x 114 mm	Hauteur de montage	2 – 4 m
Avec détecteur de mouvement	Oui	Hauteur de montage max.	4,00 m
Garantie du fabricant	5 ans	Hauteur de montage optimale	2,8 m
Réglages via	Télécommande, Smart Remote, Potentiomètres	Angle de détection	360 °
Avec télécommande	Non	Possibilité de neutraliser la détection par segments	Oui
Variante	COM1 - faux-plafonds noir	Cadrage électronique	Non
UC1, Code EAN	4007841087845	Cadrage mécanique	Non
Modèle	Détecteur de mouvement et de présence	Portée radiale	Ø 5.5 m (24 m <sup>2</sup> )
Emplacement	Intérieur	Portée tangentielle	Ø 24 m (452 m <sup>2</sup> )
Emplacement, pièce	bureau individuel, espace fonctionnel / local annexe, Intérieur, entrepôt	Portée présence	Ø 7.5 m (44 m <sup>2</sup> )
Coloris	noir	Zones de commutation	1436 zones de commutation
		Abdeckmaterial Lieferumfang	cachez enfichables

# PD-24 ECO

COM1 - faux-plafonds noir  
 EAN 4007841 087845  
 Réf. 087845



## Caractéristiques techniques

Support mural d'angle inclus	Non
Lieu d'installation	plafond
Montage	Faux-plafonds, Plafond
Indice de protection	IP20
Température ambiante	-20 – 50 °C
Matériau	Matière plastique
Sortie de commutation 1, charge ohmique	2000 W
Sortie de commutation 1, nombre LED/tubes fluorescents	50 pcs.
Lampes LED > 8 W	500 W
Charge capacitive en µF	176 µF
Technologie, détecteurs	infrarouge passif, Détecteur de lumière


Fonctions	Détecteur de mouvement, Détecteur de lumière, Fonction présence, Logique du détecteur de présence, Semi-automatique / Automatique, Mode normal / mode test, Potentiomètre, Sortie de relais
Réglage crépusculaire	2 – 1000 lx
Temporisation	5 s – 60 Min.
Éclairage principal réglable	Non
Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage)	Oui
Réglage de l'éclairage permanent	Non
Type de la mise en réseau	Maître/maître
Mise en réseau via	Câble
Mise en réseau, nombre	max. 10 capteurs

# PD-24 ECO


COM1 - faux-plafonds noir  
EAN 4007841 087845  
Réf. 087845




**Zone de détection 1**




**Zone de détection 2**



**Dessin dimensionnel 1**



**Dessin dimensionnel 2**




# PD-24 ECO

COM1 - faux-plafonds noir  
EAN 4007841 087845  
Réf. 087845



## Schéma du circuit



## Schéma de câblage pour la mise en réseau de plusieurs détecteurs

