

Détecteur de mouvement

IS 180 Flex

blanc

EAN 4007841 068776

Réf. 068776



infrared sensor 180°



max. 17 m

Max. 250 W

Max. 250 W LED (max.
1000 W)



IP54



180° horizontal, 90°
vertical



2 – 1000 lux



5 Sec – 35 Min



Ideal 2 m

3 years

manufacturer's
warranty steinel.de/
garantie

Description du fonctionnement

Flexible. Fiable. Parfaitement réglé. Détection ciblée autour de la maison. Détecteur de mouvement infrarouge IS 180 Flex pour l'intérieur et l'extérieur, avec un angle de détection de 180° et une portée allant jusqu'à 17 m. Temporisation réglable de 5 s à 35 min et seuil de luminosité de 2 à 1 000 lux directement par molettes. Capteur discret dans la couleur du boîtier, orientable à 180° horizontalement et à 90° verticalement, avec autocollants de masquage pour ajuster précisément la zone de détection. Adapté au montage mural et, avec le support mural d'angle disponible en option, également au montage sur un angle extérieur. Pour sources LED jusqu'à max. 250 W, IP54.

Caractéristiques techniques

Dimensions (L x l x H)	117 x 82 x 87 mm
Avec détecteur de mouvement	Oui
Garantie du fabricant	3 ans
Réglages via	Potentiomètres
Avec télécommande	Non
Variante	blanc
UC1, Code EAN	4007841068776
Modèle	Détecteur de mouvement
Applications	Extérieur, Intérieur
Emplacement, pièce	extérieur, cage d'escalier, tout autour du bâtiment, Cour et allée
Coloris	blanc
Support mural d'angle inclus	Non
Lieu d'installation	mur
Contenu de l'emballage	1
Indice de protection	IP54

Plage de tension (min.)	220 V
Plage de tension (max.)	240 V
Hauteur de montage	1,80 – 4,00 m
Hauteur de montage max.	4,00 m
Hauteur de montage optimale	2 m
Protection au ras du mur	Non
Possibilité de neutraliser la détection par segments	Oui
Réglage électronique	Non
Réglage mécanique	Oui
Portée radiale	r = 5 m (39 m ²)
Portée tangentielle	r = 17 m (454 m ²)
Matériau de recouvrement	autocollant
Fonctions	Détecteur de mouvement, Détecteur de lumière, Sortie de relais
Réglage crépusculaire	2 – 1000 lx

<https://www.steinel.de>

Sous réserve de modifications techniques.

10.2026

Page 1 de 2

Caractéristiques techniques

Température ambiante	de -20 jusqu'à 40 °C
Matériau	Matière plastique
Alimentation électrique	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Sortie de commutation 1, nombre LED/tubes fluorescents	50 pcs.
Tubes fluorescents ballasts électroniques	250 W
Charge capacitive en µF	132 µF
Technologie, détecteurs	infrarouge passif

Temporisation	8 s – 35 Min.
Fonction balisage	Non
Éclairage principal réglable	Non
Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage)	Non
Réglage de l'éclairage permanent	Non
Mise en réseau possible	Oui
Mise en réseau via	Câble
Catégorie de produits	Détecteur de mouvement

Zone de détection




Schéma de raccordement pour câblage trifilaire

