Détecteur de mouvement - Professional Line

IS 345 MX Highbay

DALI-2 Input Device - carré - en saillie EAN 4007841 057398 Réf. 057398





















Sous réserve de modifications techniques.

Herstellergarantie steinel-professional.de/garantie

Description du fonctionnement

La surveillance au plus haut niveau. Détecteur de mouvement infrarouge IS 345 MX Highbay pour l'intérieur, idéal pour les hauteurs importantes dans les entrepôts, les entrepôts à hauts rayonnages, les salles de machines et les halls d'attente et d'enregistrement, hauteur de montage jusqu'à 14 m, zone de détection de 30 x 4 m (radiale), grand espace de raccordement pour un montage simple. Disponible en version carrée saillie ou encastrée. DALI-2 Input Device permet aux détecteurs de transmettre les données de détection relevées aux systèmes de gestion de l'éclairage de niveau supérieur.

Caractéristiques techniques

Dimensions (L x l x H)	65 x 95 x 95 mm
Avec détecteur de mouvement	Oui
Garantie du fabricant	5 ans
Réglages via	Bus
Avec télécommande	Non
Variante	DALI-2 Input Device - carré - en saillie
UC1, Code EAN	4007841057398
Modèle	Détecteur de mouvement
Emplacement	Intérieur
Emplacement, pièce	entrepôt de stockage haut, Intérieur
Coloris	blanc
Couleur, RAL	9003
Support mural d'angle inclus	Non
Lieu d'installation	plafond
Montage	En saillie, Plafond
Indice de protection	IP54

Hauteur de montage max.	16,00 m
Hauteur de montage optimale	12 m
Angle de détection	Couloir, 360 °
Angle d'ouverture	90 °
Protection au ras du mur	Oui
Possibilité de neutraliser la détection par segments	Oui
Cadrage électronique	Non
Cadrage mécanique	Non
Portée radiale	30 x 4 m (120 m ²)
Portée tangentielle	30 x 4 m (120 m ²)
Zones de commutation	280 zones de commutation
Réglage crépusculaire	2 – 1000 lx
Temporisation	5 s – 15 Min.
Fonction balisage	Non
Fonction balisage temps	1-30 min, toute la nuit
Éclairage principal réglable	Non

Détecteur de mouvement - Professional Line

IS 345 MX Highbay

DALI-2 Input Device - carré - en saillie EAN 4007841 057398 Réf. 057398



Caractéristiques techniques

Température ambiante	-20 - 50 °C
Matériau	Matière plastique
Alimentation électrique	12 – 22,5 V / 50 – 60 Hz
Tension d'alimentation détails	Bus DALI
Nombre de participants Dali	3
Steuerausgang, Dali	Adressable/Esclave
Avec couplage au bus	Oui
Technologie, détecteurs	infrarouge passif, Détecteur de lumière
Hauteur de montage	4 – 16,00 m

Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage)	Non
Réglage de l'éclairage permanent	Non
Mise en réseau possible	Oui
Type de la mise en réseau	Maître/esclave
Mise en réseau via	Bus DALI
Max. Consommation de courant selon IEC 62386-101	24 mA
Consommation de courant typique pour une tension d'entrée de 16V	5 mA
Charge max. Consommation de courant à une tension d'entrée de 10V en fonctionnement normal	7 mA

Accessoires

EAN 4007841 009151	Télécommande Smart Remote
EAN 4007841 056711	Panneau noir pour détecteur IR


Sous réserve de modifications techniques.

IS 345 MX Highbay

DALI-2 Input Device - carré - en saillie EAN 4007841 057398 Réf. 057398



Zone de détection



Hauteur d'instal lation: 4,00 m - 16,00 m Orange: sens de passage radial et tangentiel

Dessin dimensionnel

Sous réserve de modifications techniques.




Schéma du circuit

