

IR Quattro MICRO 6m

DALI-2 IPD - blanc
 EAN 4007841 053871
 Réf. 053871



Infrarot-Sensor 360°



Max. 4 x 4 m Präsenz



IP65



2 - 1000 Lux



Herstellergarantie steinel-professional.de/garantie



CE



VDE

Description du fonctionnement

Détecteur de petite taille. Une belle performance. Le modèle IR Quattro MICRO répond à la demande de nombreux architectes et bureaux d'études de disposer d'un détecteur le moins visible possible. Il se distingue par sa petite taille, sa partie visible minimale et par sa microlentille de précision (15 x 15 mm). Le petit détecteur de présence infrarouge de 360° est cependant très performant et détecte 36 m². Certifié IP65, il convient aux locaux humides. DALI-2 Input Device permet aux détecteurs de transmettre les données de détection relevées aux systèmes de gestion de l'éclairage (p.e. LiveLink) de niveau supérieur.

Caractéristiques techniques

| | |
|------------------------------|---|
| Dimensions (Ø x H) | 43 x 75 mm |
| Avec détecteur de mouvement | Oui |
| Garantie du fabricant | 5 ans |
| Réglages via | Bus |
| Avec télécommande | Non |
| Variante | DALI-2 IPD - blanc |
| UC1, Code EAN | 4007841053871 |
| Modèle | Détecteur de présence |
| Emplacement | Intérieur |
| Emplacement, pièce | bureau individuel, chambre d'hôtel, chambre médicalisée, espace fonctionnel / local annexe, WC / salle d'eau, Intérieur |
| Coloris | blanc |
| Couleur, RAL | 9003 |
| Support mural d'angle inclus | Non |
| Lieu d'installation | plafond |

| | |
|--|------------------------------|
| Hauteur de montage max. | 5,00 m |
| Hauteur de montage optimale | 2,8 m |
| Angle de détection | 360 ° |
| Angle d'ouverture | 90 ° |
| Protection au ras du mur | Oui |
| Possibilité de neutraliser la détection par segments | Non |
| Cadrage électronique | Non |
| Cadrage mécanique | Non |
| Portée radiale | 4 x 4 m (16 m ²) |
| Portée tangentielle | 6 x 6 m (36 m ²) |
| Portée présence | 4 x 4 m (16 m ²) |
| Zones de commutation | 168 zones de commutation |
| Réglage crépusculaire | 2 – 1000 lx |
| Fonction balisage | Non |
| Éclairage principal réglable | Non |

IR Quattro MICRO 6m

DALI-2 IPD - blanc
EAN 4007841 053871
Réf. 053871



Caractéristiques techniques

| | |
|--------------------------------|---|
| Montage | Faux-plafonds, Plafond |
| Indice de protection | IP65 |
| Température ambiante | -25 – 55 °C |
| Matériau | Matière plastique |
| Alimentation électrique | 12 – 22,5 V |
| Tension d'alimentation détails | Bus DALI |
| Nombre de participants Dali | 2 |
| Steuerausgang, Dali | Adressable/Esclave |
| Avec couplage au bus | Oui |
| Technologie, détecteurs | infrarouge passif, Détecteur de lumière |
| Hauteur de montage | 2,00 – 5,00 m |

| | |
|--|----------------|
| Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage) | Oui |
| Réglage de l'éclairage permanent | Oui |
| Mise en réseau possible | Oui |
| Type de la mise en réseau | Maître/esclave |
| Mise en réseau via | Bus DALI |
| Courant nominal | 4 mA |
| Max. Consommation de courant selon IEC 62386-101 | 12 mA |
| Consommation de courant typique pour une tension d'entrée de 16V | 4 mA |
| Charge max. Consommation de courant à une tension d'entrée de 10V en fonctionnement normal | 5 mA |


Détecteur de présence - Professional Line

IR Quattro MICRO 6m

DALI-2 IPD - blanc
EAN 4007841 053871
Réf. 053871



Zone de détection



Dessin dimensionnel




Schéma du circuit

