

IS 345 MX Highbay

V3 KNX - carré - en saillie
 EAN 4007841 058296
 Réf. 058296



infrared sensor
360°



max. 30 x 4 m



KNX



IP54



2 - 1000 lux



1-255 min



ideal 4 - 14 m

Teach

Teach mode



energy saving

5 years

manufacturer's
warranty steinel-
professional.de/
garantie

Description du fonctionnement

La surveillance au plus haut niveau. Détecteur de mouvement infrarouge IS 345 MX Highbay pour l'intérieur, idéal pour les hauteurs importantes dans les entrepôts, les entrepôts à hauts rayonnages, les salles de machines et les halls d'attente et d'enregistrement, hauteur de montage jusqu'à 16 m, zone de détection de 30 x 4 m (radiale), grand espace de raccordement pour un montage simple. Disponible en version carrée saillie.

Caractéristiques techniques

Dimensions (L x l x H)	65 x 95 x 95 mm	Hauteur de montage optimale	12 m
Garantie du fabricant	5 ans	Angle de détection	Couloir, 360 °
Réglages via	Logiciel ETS, Télécommande, Bus, Smart Remote	Angle d'ouverture	90 °
Avec télécommande	Non	Protection au ras du mur	Oui
Variante	KNX - carré - en saillie	Possibilité de neutraliser la détection par segments	Oui
UC1, Code EAN	4007841058296	Cadrage électronique	Non
Modèle	Détecteur de mouvement	Cadrage mécanique	Non
Emplacement	Intérieur	Portée radiale	30 x 4 m (120 m ²)
Emplacement, pièce	entrepôt de stockage haut, Intérieur	Portée tangentielle	30 x 4 m (120 m ²)
Coloris	blanc	Zones de commutation	280 zones de commutation
Couleur, RAL	9003	Réglage crépusculaire	2 - 1000 lx
Support mural d'angle inclus	Non	Temporisation	5 s - 15 Min.
Lieu d'installation	plafond	Fonction balisage	Oui
Montage	En saillie, Plafond	Éclairage principal réglable	0 - 100 %
Indice de protection	IP54	Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage)	Oui
Température ambiante	de -20 jusqu'à 50 °C		

IS 345 MX Highbay

V3 KNX - carré - en saillie
 EAN 4007841 058296
 Réf. 058296

Caractéristiques techniques


Matériau	Matière plastique
Tension d'alimentation détails	Bus KNX
Avec couplage au bus	Oui
Technologie, détecteurs	infrarouge passif, Détecteur de lumière
Hauteur de montage	4,00 – 16,00 m
Hauteur de montage max.	16,00 m

Réglage de l'éclairage permanent	Oui
Fonctions KNX	Interrupteur crépusculaire, Fonction balisage, Valeur de luminosité, Sortie CVC, Réglage de l'éclairage permanent, Sortie de la lumière 2x, Sortie présence, Fonction diurne / nocturne, Fonction logique
Mise en réseau possible	Oui
Type de la mise en réseau	Maître/esclave
Mise en réseau via	Bus KNX
Courant nominal	12,5 mA
Catégorie de produits	Détecteur de mouvement

Accessoires

EAN 4007841 593018	Télécommande service RC6 KNX
EAN 4007841 009151	Télécommande Smart Remote
EAN 4007841 592912	Télécommande utilisateur RC7 KNX
EAN 4007841 056711	Panneau noir pour détecteur IR

Zone de détection



Hauteur d'installation: 4,00 m – 16,00 m
 Orange: sens de passage radial et tangentiel

Dessin dimensionnel

