

## **STEINEL Professional Bewegungsmelder**

**IS 2160 ECO**

**schwarz**

Passiv Infrarot Bewegungsmelder für die Wandmontage Aufputz im Innen- und Außenbereich mit COM1 Schnittstelle, Vernetzung via Kabel, Erfassungsbereich 160 °, mit 260 Schaltzonen, geeignet für Montagehöhe 1,80 – 3,00 m, optionale Montagehöhe 2 m, Reichweite Radial:  $r = 3 \text{ m}$  (13 m<sup>2</sup>), Reichweite Tangential:  $r = 12 \text{ m}$  (201 m<sup>2</sup>), Lichtmessung 2 – 2000 lx, Versorgungsspannung: 230 – 240 V / 50 Hz; Schutzart: IP54, 600 W; Zeiteinstellung: 8 s – 35 Min.; Vernetzung via Kabel, Einstellungen via Potis; Art der Vernetzung: Master/Master; Umgebungstemperatur: -20 – 50 °C; Farbe: Schwarz; RAL-Farbe: 9005; Abmessungen (L x B x H): 73 x 78 x 113 mm; VDE Zertifikat

**Hersteller STEINEL**

**Art.-Nr. 605919**

**Bestellbezeichnung**

Liefern, montieren und betriebsbereit einstellen