

STEINEL Professional Multisensor

True Presence Multisensor Aerosol KNX

V3.0

Hochfrequenz Multisensor für die Deckenmontage Unterputz im Innenbereich mit KNX Schnittstelle, 4 Kanäle; Vernetzung via KNX-Bus, Erfassungsbereich rund 360 °, zusätzlicher Unterkriechschutz, elektronische Reichweiteneinstellung, geeignet für Montagehöhe 2 – 12 m, optionale Montagehöhe 2,8 m, Reichweite Präsenz: Ø 15 m (177 m²), Reichweite Radial: Ø 15 m (177 m²), Reichweite Tangential: Ø 15 m (177 m²), Reichweite TruePresence: Ø 9 m (64 m²); Lichtmessung 1 – 1000 lx, Teachfunktion, Versorgungsspannung: 30 V, KNX-Bus; Schutzart: IP20, optionales Hauptlicht 0 - 100 %, KNX-Funktionen: Infektionsrisiko, Verbrauchte Luft, Behaglichkeit, CO2, Dämmerungsschalter, Grundlichtfunktion, Helligkeitswert, HLK-Ausgang, Konstantlichtregelung, Lichtausgang 4x, Logikgatter, Luftdruck, Luftfeuchte-Ausgang, Präsenz-Ausgang, Tag- / Nachtfunktion, Taupunkt, Temperatur-Ausgang, VOC, Vernetzung: Ja; Vernetzung via KNX-Bus, Einstellungen via ETS-Software, Bluetooth und Bus; Art der Vernetzung: Master/Master, Master/Slave; Umgebungstemperatur: 0 – 40 °C; Farbe: Weiß; RAL-Farbe: 9003; Abmessungen (L x B x H): 123 x 123 x 33 mm

Hersteller STEINEL

Art.-Nr.

Bestellbezeichnung

Liefern, montieren und betriebsbereit einstellen