

STEINEL Professional Bewegungs- und Präsenzmelder

IS 3360

DALI-2 Application Controller - Aufputz eckig

Passiv Infrarot Bewegungs- und Präsenzmelder für die Deckenmontage Aufputz im Innen- und Außenbereich mit DALI-2 Application Controller Schnittstelle, Vernetzung via Kabel, Erfassungsbereich rund 360 °, mit 1416 Schaltzonen, zusätzlicher Unterkriechschutz, geeignet für Montagehöhe 2,50 – 4,00 m, optionale Montagehöhe 2,8 m, Reichweite Präsenz: Ø 3 m (7 m²), Reichweite Radial: Ø 8 m (50 m²), Reichweite Tangential: Ø 40 m (1257 m²), Lichtmessung 2 – 1000 lx, Teachfunktion, Versorgungsspannung: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz; Schutzart: IP54, Zeiteinstellung: 5 s – 15 Min.; optionales Hauptlicht 50 - 100 %, optionales Grundlicht 10 – 50 %, 1-30 Min. Ganze Nacht; Steuerausgang DALI: Broadcast 1x30 EVG´s; Funktionen: Normal- / Testbetrieb, Manuell ON / ON-OFF, Konstantlichtregelung ON-OFF; Vernetzung via Kabel, Einstellungen via Fernbedienung, Potis und Smart Remote; Art der Vernetzung: Master/Slave; Umgebungstemperatur: -20 – 50 °C; Farbe: Weiß; RAL-Farbe: 9003; Abmessungen (L x B x H): 65 x 95 x 95 mm

Hersteller STEINEL

Art.-Nr. 010560

Bestellbezeichnung

Liefern, montieren und betriebsbereit einstellen