

STEINEL Professional Präsenzmelder

IR Quattro HD

COM2

Passiv Infrarot Präsenzmelder für die Deckenmontage Unterputz im Innenbereich mit COM2 Schnittstelle, Vernetzung via Kabel, Erfassungsbereich quadratisch 360 °, mit 4800 Schaltzonen, zusätzlicher Unterkriechschutz, mechanische Reichweiteneinstellung, geeignet für Montagehöhe 2,50 – 10,00 m, optionale Montagehöhe 2,8 m, Reichweite Präsenz: 8 x 8 m (64 m²), Reichweite Radial: 8 x 8 m (64 m²), Reichweite Tangential: 20 x 20 m (400 m²), Lichtmessung 10 – 1000 lx, Teachfunktion, Versorgungsspannung: 230 V / 50 – 60 Hz; Schutzart: IP20, 2000 W; Zeiteinstellung: 30 sec – 30 min; Funktionen: Normal- / Testbetrieb, Halb- / Vollautomatik, Taster- / Schalterbetrieb, Manuell ON / ON-OFF; Vernetzung via Kabel, Einstellungen via Fernbedienung, DIP-Schalter, Potis und Smart Remote; Art der Vernetzung: Master/Master, Master/Slave; Umgebungstemperatur: -25 – 55 °C; Farbe: Weiß; RAL-Farbe: 9010; Abmessungen (L x B x H): 70 x 120 x 120 mm

Hersteller STEINEL

Art.-Nr. 002770

Bestellbezeichnung

Liefern, montieren und betriebsbereit einstellen