

Série RS PRO P. Une technologie de qualité professionnelle. Maintenant aussi en version plate.


2 formes, 3 tailles



RS PRO P2 S



RS PRO P2 flat S

 professional line


- Mise en réseau par câble
- Lieu de montage : mur, plafond
- Hauteur de montage maxi. 4 m
- Type de protection IP54
- Résistance aux chocs IK03
- Versions manuelles sans capteur
- Versions éclairage de secours (P2+P3)

• Fonctions d'éclairage

- LED de balisage 10 % (à intensité variable)
- Éclairage permanent 4 h, commutable
- Allumage en douceur
- Températures de couleur 3000 K / 4000 K
- max. 2310 lumens

Fonctions de détection


- Détecteur HF à 360 °
- Portée max. Ø 8 m



Détecteur hyperfréquence à 360 °



LED de balisage










Mise en réseau par câble

Luminaire d'intérieur à détecteur

Série RS PRO P



 <p>Détecteur hyper-fréquence à 360 °</p>	 <p>Portée max. Ø 8 m</p>	 <p>Mise en réseau par câble</p>	<p>Détails de commande</p> <p>RS PRO P1 3000K.....4007841 056056</p> <p>RS PRO P1 4000K.....4007841 056049</p> <p>RS PRO P1 S 3000K.....4007841 056063</p> <p>RS PRO P1 S 4000K.....4007841 056032</p> <p>RS PRO P2 3000K.....4007841 056094</p> <p>RS PRO P2 4000K.....4007841 056087</p> <p>RS PRO P2 S 3000K.....4007841 056100</p> <p>RS PRO P2 S 4000K.....4007841 056070</p> <p>RS PRO P2 S 3000K éclairage d'urgence...4007841 058579</p> <p>RS PRO P2 S 4000K éclairage d'urgence...4007841 058586</p> <p>RS PRO P3 3000K.....4007841 056131</p> <p>RS PRO P3 4000K.....4007841 056124</p> <p>RS PRO P3 S 3000K.....4007841 056148</p> <p>RS PRO P3 S 4000K.....4007841 056117</p> <p>RS PRO P3 S 3000K éclairage d'urgence...4007841 058609</p> <p>RS PRO P3 S 4000K éclairage d'urgence...4007841 058593</p> <p>RS PRO P1 flat 3000K4007841 069704</p> <p>RS PRO P1 flat 4000K4007841 069698</p> <p>RS PRO P1 flat S 3000K.....4007841 069681</p> <p>RS PRO P1 flat S 4000K.....4007841 069674</p> <p>RS PRO P2 flat 3000K4007841 069766</p> <p>RS PRO P2 flat 4000K4007841 069759</p> <p>RS PRO P2 flat S 3000K.....4007841 069742</p> <p>RS PRO P2 flat S 4000K.....4007841 069735</p> <p>RS PRO P2 flat S 3000K éclairage d'urgence.....4007841 069728</p> <p>RS PRO P2 flat S 4000K éclairage d'urgence.....4007841 069711</p>
 <p>2 – 2000 lux</p>	 <p>LED de balisage</p>	 <p>Allumage en douceur</p>	
 <p>P1 P2 P3 P1 flat P2 flat</p> <p>Ø 280x110 mm Ø 320x110 mm Ø 400x110 mm Ø 280x110 mm Ø 320x110 mm</p>			