


# Le projecteur réinventé

## XLED PRO One

La nouvelle série de projecteurs

 professional line



 steinel

Série de projecteurs

# XLED PRO One



## Clair serait un faible mot

Avec un maximum de 6350 lumens, les projecteurs XLED PRO One assurent un éclairage parfait en diffusant une lumière blanche chaude jusque dans les moindres recoins. Le projecteur solide en aluminium existe en trois intensités de lumière différentes, chacune est disponible avec ou sans capteur et jouissant de la garantie fabricant STEINEL de cinq ans.

- LED de balisage 10 %
- Commande à distance possible
- Jusqu'à 137 lm/W



### XLED PRO One - Modèles avec capteur

		
XLED PRO One S 2200 lm, 119 lm/W 230 x 229 x 182 mm	XLED PRO One Plus S 4550 lm, 135 lm/W 250 x 259 x 202 mm	XLED PRO One Max S 6350 lm, 126 lm/W 250 x 259 x 202 mm

### XLED PRO One - Modèles manuels

		
XLED PRO One 2250 lm, 124 lm/W 206 x 229 x 182 mm	XLED PRO One Plus 4630 lm, 137 lm/W 226 x 259 x 202 mm	XLED PRO One Max 6300 lm, 128 lm/W 226 x 259 x 202 mm

#### Série XLED PRO S


Hauteur de montage maxi.	6,00 m
Fonction LED de balisage	10 %
Angle de détection du capteur	240°, 10 m maxi.
Mise en réseau possible	Filaire (L)
Matériau du boîtier	Aluminium
Matériau du cache	Verre transparent
XLED PRO One S	4007841 069568
XLED PRO One Plus S	4007841 069551
XLED PRO One Max S	4007841 069537
Adaptateur en saillie pour le montage en saillie XLED PRO One	4007841 080990
Adaptateur en saillie pour le montage en saillie XLED PRO One Plus/Max	4007841 080983
Smart Remote	4007841 009151

#### Série XLED PRO

Hauteur de montage maxi.	-
Fonction LED de balisage	Non
Angle de détection du capteur	Non
Mise en réseau possible	Oui
Matériau du boîtier	Aluminium
Matériau du cache	Verre transparent
XLED PRO One	4007841 069513
XLED PRO One Plus	4007841 069544
XLED PRO One Max	4007841 069520
Adaptateur en saillie pour le montage en saillie XLED PRO One	4007841 080990
Adaptateur en saillie pour le montage en saillie XLED PRO One Plus/Max	4007841 080983



Boîtier en aluminium



Panneau orientable à 180°



RC12 inclus pour le modèle avec capteur



Smart Remote en option



Adaptateur en saillie pour montage en saillie

# Autres projecteurs de la série XLED PRO

## Éclairage optimal en toute situation

Les projecteurs de la série XLED PRO répondent à toutes les exigences grâce à leurs panneaux lumineux pleinement orientables. De plus, les excellentes performances des LED permettent de réaliser d'importantes économies d'énergie en toute sécurité.



**XLED PRO Square** 4400 lm, 92 lm/W

**Panneau à LED orientable à 360°, éclairage carré, lumière continue pendant 4 heures, LED de balisage 3 %**

**Caractéristiques du capteur :** infrarouge passif de 240°, r = 12 m

**Mise en réseau :** filaire

**Hauteur de montage maxi :** 6,0 m

**Type de montage :** mural

**Dimensions :** 130 x 178 x 230 mm

XLED PRO Square XL S blanc ..... **4007841 009922**

XLED PRO Square XL S noir ..... **4007841 009946**

**XLED PRO Wide** 4400 lm, 92 lm/W

**Panneau à LED orientable à 360°, éclairage rectangulaire, lumière continue pendant 4 heures, LED de balisage 3 %**

**Caractéristiques du capteur :** infrarouge passif de 240°, r = 12 m

**Mise en réseau :** filaire

**Hauteur de montage maxi :** 6,0 m

**Type de montage :** mural

**Dimensions :** 126 x 265 x 188 mm

XLED PRO Wide XL S blanc ..... **4007841 010041**

XLED PRO Wide XL S noir ..... **4007841 010065**



**XLED PRO 240** 2124 lm, 110 lm/W

**2 panneaux orientables à 180° et supports muraux d'angle inclus**

**Caractéristiques du capteur :** infrarouge passif de 240°, r = 12 m

**Mise en réseau :** filaire

**Hauteur de montage maxi :** 6,0 m

**Type de montage :** mural, angle

**Dimensions :** 161 x 180 x 221 mm (Slave : 161 x 180 x 199 mm)

XLED PRO 240 S blanc (3000 K) ..... **4007841 068073**

XLED PRO 240 S blanc (4000 K) ..... **4007841 068370**

XLED PRO 240 S noir (3000 K) ..... **4007841 068110**

XLED PRO 240 S noir (4000 K) ..... **4007841 068363**

XLED PRO 240 S anthracite (3000 K) ..... **4007841 068066**

XLED PRO 240 blanc (3000 K) ..... **4007841 068103**

XLED PRO 240 noir (3000 K) ..... **4007841 068097**

XLED PRO 240 anthracite (3000 K) ..... **4007841 068080**

STEINEL Vertrieb GmbH  
Dieselstraße 80-84  
33442 Herzbrock - Clarholz  
Allemagne

Téléphone + 49 (0) 5245-448-0  
Fax + 49 (0) 5245-448-197  
www.steinell.de  
youtube.com/steinelgmbh  
xing.com/companies/steinelvertriebgmbh

