

# Sélection de projecteurs

## Eclairer comme en plein jour

Pour chaque application un projecteur dédié



# Résidentiel - Tertiaire et Industrie



2-3 m  
**XLED PRO ONE S**  
2.200 lm

3-4 m  
**XLED PRO ONE PLUS S**  
4.300 lm

5-6 m  
**XLED PRO ONE MAX S**  
6.100 lm



Télécommande incluse

## XLED PRO One séries

### XLED PRO One S

18.4 W / 2204 lm / 3000 K	anthracite	IP44 / IK03	<a href="#">4007841 069568</a>
---------------------------	------------	-------------	--------------------------------

### XLED PRO One Plus S

33.8 W / 4370 lm / 3000 K	anthracite	IP44 / IK03	<a href="#">4007841 069551</a>
---------------------------	------------	-------------	--------------------------------

### XLED PRO One Max S

50.1 W / 6116 lm / 3000 K	anthracite	IP44 / IK03	<a href="#">4007841 069537</a>
---------------------------	------------	-------------	--------------------------------

### XLED PRO One

17.7 W / 2236 lm / 3000 K	anthracite	IP44 / IK03	<a href="#">4007841 069513</a>
---------------------------	------------	-------------	--------------------------------

### XLED PRO One Plus

33.1 W / 4370 lm / 3000 K	anthracite	IP44 / IK03	<a href="#">4007841 069544</a>
---------------------------	------------	-------------	--------------------------------

### XLED PRO One Max

49.7 W / 6116 lm / 3000 K	anthracite	IP44 / IK03	<a href="#">4007841 069520</a>
---------------------------	------------	-------------	--------------------------------

### Accessoires

Adaptateur pour montage en surface	<a href="#">4007841 080990</a>
------------------------------------	--------------------------------

Adaptateur pour montage en surface <b>Plus + Max</b>	<a href="#">4007841 080983</a>
--	--------------------------------



# Tertiaire et Résidentiel



## XLED PRO 240 séries

### XLED PRO 240 S

19.3 W / 2124 lm / 3000 K	blanc	IP44 / IK03	<a href="#">4007841 068073</a>
19.3 W / 2124 lm / 3000 K	noir	IP44 / IK03	<a href="#">4007841 068110</a>
19.3 W / 2407 lm / 3000 K	anthracite	IP44 / IK03	<a href="#">4007841 068066</a>

### XLED PRO 240

19.3 W / 2124 lm / 3000 K	blanc	IP44 / IK03	<a href="#">4007841 068103</a>
19.3 W / 2124 lm / 3000 K	noir	IP44 / IK03	<a href="#">4007841 068097</a>
19.3 W / 2124 lm / 3000 K	anthracite	IP44 / IK03	<a href="#">4007841 068080</a>

### Accessoires

Support mural d'angle	<a href="#">4007841 055875</a>
-----------------------	--------------------------------



## XLED home 2 séries

### XLED home 2 SC

13.7 W / 1550 lm / 3000 K	blanc	IP44	<a href="#">4007841 065454</a>
13.7 W / 1550 lm / 3000 K	noir	IP44	<a href="#">4007841 065447</a>









### XLED home 2 S

13.7 W / 1550 lm / 3000 K	blanc	IP44	<a href="#">4007841 033088</a>
13.7 W / 1550 lm / 3000 K	noir	IP44	<a href="#">4007841 033071</a>
13.7 W / 1550 lm / 3000 K	graphite	IP44	<a href="#">4007841 033064</a>
13.7 W / 1550 lm / 3000 K	argent	IP44	<a href="#">4007841 033057</a>

### XLED home 2

13.7 W / 1550 lm / 3000 K	blanc	IP44	<a href="#">4007841 033125</a>
13.7 W / 1550 lm / 3000 K	noir	IP44	<a href="#">4007841 033118</a>
13.7 W / 1550 lm / 3000 K	graphite	IP44	<a href="#">4007841 033095</a>



Produit	Données d'éclairage			Données des capteurs			Caractéristiques			
	 Source lumineuse	lm Flux lumineux	K Température de couleur	 Temporisation	 Angle de détection	 Portée max.	 Possibilité de mise en réseau	 Balisage	 Éclairage permanent	 Hauteur de montage
<b>XLED Pro One S, avec capteur</b> 4007841 069568 anthracite	18,4 W LED	2204 lm	3000 K	8 s - 35 Min.	240 °	10 m	Câble	10 %	-	max. 2-3m
<b>sans capteur</b> 4007841 069513 anthracite	17,7 W LED	2236 lm	3000 K	-	-	-	-	-	-	-
<b>XLED Pro One Plus S, avec capteur</b> 4007841069551 anthracite	33,8 W LED	4370 lm	3000 K	8 s - 35 Min.	240°	10 m	Câble	10 %	-	max. 3-4m
<b>sans capteur</b> 4007841 065225 anthracite	33,1 W LED	4370 lm	3000 K	-	-	-	-	-	-	-
<b>XLED Pro One Max S, avec capteur</b> 4007841 069537 anthracite	50,1 W LED	6116 lm	3000 K	8 s - 35 Min.	240°	10 m	Câble	10 %	-	max. 5-6m
<b>sans capteur</b> 4007841 069520 anthracite	49,4 W LED	6093 lm	3000 K	-	-	-	-	-	-	-
<b>XLED PRO 240 S, avec capteur</b> 4007841 068073 blanc	19,3 W LED	2124 lm	3000 K	10 sec - 15 min	240°	12 m	Câble	-	-	max. 6m
4007841 068110 noir	19,3 W LED	2424 lm	3000 K	10 sec - 15 min	240°	12 m	Câble	-	-	max. 6m
4007841 068066 anthracite	19,3 W LED	2407 lm	3000 K	10 sec - 15 min	240°	12 m	Câble	-	-	max. 6m
<b>sans capteur</b> 4007841068103 blanc	19,3 W LED	2124 lm	3000 K	-	-	-	-	-	-	-
4007841 068097 noir	19,3 W LED	2124 lm	3000 K	-	-	-	-	-	-	-
4007841 068080 anthracite	19,3 W LED	2424 lm	3000 K	-	-	-	-	-	-	-
<b>XLED home 2 SC, avec capteur, avec Bluetooth</b> 4007841 065454 blanc	13,8 W LED	1550 lm	3000 K	5 s - 60 Min.	180 °	10 m	Bluetooth	-	-	max. 4m
4007841 065447 noir	13,8 W LED	1550 lm	3000 K	5 s - 60 Min.	180 °	10 m	Bluetooth	-	-	max. 4m
<b>S, avec capteur</b> 4007841 033088 blanc	13,7 W LED	1550 lm	3000 K	8 s - 35 Min.	180 °	10 m	-	-	-	max. 4m
4007841 033071 noir	13,7 W LED	1550 lm	3000 K	8 s - 35 Min.	180 °	10 m	-	-	-	max. 4m
4007841 033064 graphite	13,7 W LED	1550 lm	3000 K	8 s - 35 Min.	180 °	10 m	-	-	-	max. 4m
<b>sans capteur</b> 4007841 033125 blanc	13,7 W LED	1550 lm	3000 K	-	-	-	-	-	-	max. 4m
4007841 033118 noir	13,7 W LED	1550 lm	3000 K	-	-	-	-	-	-	max. 4m
4007841 033118 anthracite	13,7 W LED	1550 lm	3000 K	-	-	-	-	-	-	max. 4m

STEINEL FRANCE SAS  
29 rue des Marlières, Bâtiment AUTINOR  
F-59710 AVELIN  
France

Téléphone : +33-3 20 30 34 00  
Fax : +33-3 20 30 34 20

info@steinelfrance.com  
www.steinelfrance.com

